


Pailletten- / Bandnähfuß




Der Pailletten- / Bandnähfuß dient zum exakten Aufnähen von Zier- und Gummibändern. Dieser Fuß hat vier verschiedene Führungswege (4mm; 5-6mm; 7mm; 8-10mm) durch die das Band unter die Nadel geführt wird. In Kombination mit der „Führung zum Nähen von Bändern“ können wunderschöne individuelle mehrlagige Dekorbänder gefertigt werden.

Maschineneinstellungen:





Spannung: Geradstich oder Zierstiche
Stichlänge: Auto 3 - 5
Stichbreite: 2,5
 0 – 9

Stich:



Die Bänder können auf 4 verschiedenen Arten eingeführt werden, je nach Bandbreite.

* nicht an der Schraube drehen

- | | | | |
|----|----------|---|-----------|
| 1. | bis 4mm |  | Breite |
| 2. | 5 - 6 mm |  | Breite |
| 3. | 7 mm |  | Breite |
| 4. | 8 – 10 |  | mm Breite |

- Das Band wie gezeigt in den Fuß einfädeln und ca. 2-3 cm (1“) hinten aus dem Fuß heraustehen lassen.
- Vor Nähbeginn die Nadel in den Stoff stechen und dann anfangen zu nähen.
- Wird das Band wie 3 gezeigt eingelgt, dann sollte es wie gezeigt etwas hochgehalten werden, damit es besser einlaufen kann.

Am Nahtanfang und –ende vernähen um die Naht zu sichern.

Modelle

Pailletten-/Bandfuß („RS“ für 9mm)

MC15000, MC14000, CM7P, MC9850, MC9400QCP, MC9450QCP, MC8200QCP SE, MC8900QCP SE, MC6700P, MC6650, Skyline S9, Skyline S7, Skyline S6, Skyline S5

Skyline S3, MC6600P, DC7100, DC6030, DC4030, DC3018, 360DC, 230DC, Sewist 780, Sewist 740 Sewist 725S, Sewist 721, SewMini Platinum

Artikelnummer UVP

202-090-009

31,-€

Standard Optional


Optional

200-332-000

26,-€

Optional

JANOME



Zubehör

Paletten- / Bandnähfuß